



Jak podłączyć domenę do panelu lidera na serwerze VPS z wykorzystaniem serwera HTTP apache2.

WAŻNE! Opcja SSL w panelu lidera nie może być włączona!

1. Wykonaj następujące komendy:

```
a2enmod proxy  
a2enmod proxy_http  
a2enmod proxy_balancer  
a2enmod lbmethod_byrequests  
systemctl restart apache2
```

2. Utwórz konfigurację strony dla posiadanej subdomeny w plikach konfiguracyjnych apache2:

- a. Przejdź do katalogu `/etc/apache2/sites-available`.
- b. Utwórz plik: `lider.conf`.
- c. Wklej do niego poniższą zawartość:

- Jeśli nie posiadasz certyfikatu SSL:

```
<VirtualHost *:80>  
ServerAdmin kontakt@ro-bot.pl  
ServerName lider.TWOJA-DOMENA  
ServerAlias www.lider.TWOJA-DOMENA  
  
ProxyPreserveHost On  
  
ProxyPass / http://127.0.0.1:PORT_PANELU/  
ProxyPassReverse / http://127.0.0.1:PORT_PANELU/  
  
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log  
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined  
</VirtualHost>
```



- Jeśli posiadasz własny certyfikat SSL

```
<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost *:443>
ServerAdmin kontakt@ro-bot.pl
ServerName lider.TWOJA-DOMENA
ServerAlias www.lider.TWOJA-DOMENA

ProxyPreserveHost On

ProxyPass / http://127.0.0.1:PORT_PANELU/
ProxyPassReverse / http://127.0.0.1:PORT_PANELU/

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

SSLEngine on

SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/final.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/server.key

<FilesMatch "\.(cgi|shtml|phtml|php)$">
    SSLOptions +StdEnvVars
</FilesMatch>
<Directory /usr/lib/cgi-bin>
    SSLOptions +StdEnvVars
</Directory>
</VirtualHost>
</IfModule>
```

- Zamień tekst: TWOJA-DOMENA oraz PORT_PANELU na odpowiednie wartości.

d. Zapisz plik

3. Włącz konfigurację i zresetuj serwer apache2:

```
a2ensite lider
systemctl restart apache2
```

4. Sprawdź czy wszystko działa poprawnie.